



DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

Modello - Model		GPS 30	GPS 40	GPS 50	GPS 60	GPS 70	GPS 80	
Ø	Diametro coclea di trasporto <i>Screw conveyor diameter</i>	mm	300	400	500	600	800	
	Portata/ <i>Flow rate</i>	L/sec	100-7200					
L max	Lunghezza cestello filtrante <i>Filtering drum length</i>	mm	1000÷12000*					
	Larghezza massima telaio <i>Max frame width</i>	mm	400	500	660	760	860	990
	Altezza massima telaio <i>Max frame height</i>	mm	400	550	800	950	1050	1200
	Luce di filtrazione <i>Opening size</i>	mm	3-4-5-6-7-8*					
	Protezione motore/ <i>Motor protection</i>	mm	IP55-IP68					
	Potenza installata/ <i>Installed power</i>	Kw1,1	1,1	1,5	2,2	3	4	
	Giri/minuto/ <i>Speed</i>	rpm	11					

* Per altri accessori qui non indicati o richieste di configurazione fuori standard, inviare cortesemente richiesta via e-mail

* Il costruttore si riserva il diritto di modificare dimensioni e specifiche tecniche senza alcun preavviso

* For other optionals or special equipment configuration, please send us an e-mail request

* Manufacturer may modify some dimensions or technical specs without prior communication